

CLOU Wischpatina

vytíraná patinovací barva

Charakteristika

Patinovací barva CLOU Wischpatina k vytíranému patinování je barevný roztok připravený k přímému použití. Patinovací barva CLOU Wischpatina slouží v první řadě k vytváření barevných efektů na plochách, které byly dříve upraveny lakem (například barevným krycím lakem CLOUCRYL – Decklack). Lze použít také na mořené i nenamořené dřevěné plochy, které musejí být ale v každém případě nalakované základní vrstvou laku.

Oblasti použití

Používá se k dosažení patinových efektů, zvláště u dřevin s hlubokými póry, jako jsou např. dub, jasan nebo limba. Při patinování se probarvením silně zvýrazní hluboká pórová struktura dřeva.

Zpracování

Patinu je možné nanášet vytíráním (hadrem, tampónem) nebo stříkáním (tryska \varnothing 1,5 - 1,8 mm při tlaku 2,0 - 3,0 bar). Přebytek patiny je možné odebrat pomocí testovacího benzínu nebo ředidla EV-Verdünnung – lze tak regulovat tloušťku vrstvy patiny.

Návod k práci

Na správně připravenou plochu (např. namořenou, základovanou a přebroušenou papírem 240 a zbavenou brusného prachu) se nanese CLOU Wischpatina štětcem v dostatečně silné vrstvě a po krátké době se čistým hadrem vyře do požadovaného efektu. Po dostatečném zaschnutí, nejméně přes noc, se nanese stříkáním odpovídající vrchní bezbarvý lak.

Skladování a manipulace / likvidace

Skladování je možné jen v dobře uzavřených originálních obalech v chladu ale ne v mrazu. Se zbytky laku se musí nakládat jako s nebezpečnou chemickou látkou. Doporučené klíčové číslo odpadu je 08 01 11. Minimální trvanlivost v uzavřeném originálním balení je 3 roky.

Bezpečnostní údaje

Vysoce hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry / aerosol. Zamezte kontaktu s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do vrchních ani spodních vod. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte jen v dobře větraných prostorách. K recyklaci předávejte pouze dokonale vyprázdněné obaly. Obaly se zbytky předávejte na sběrné místo starých laků.

Odstíny:

K dispozici jsou dvě provedení vytírací patiny

Wischpatina 01800.09871 hnědá

Wischpatina 01800.10128 černá

Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit na základě našich poznatků a zkušeností. Jelikož nemůžeme ovlivnit použití a zpracování na místě, není obsah tohoto technického listu závazný. Je potřebné upravit údaje podle konkrétních podmínek použití a zpracování a vhodnost produktu pro zamýšlený účel použití potvrdit zkušebním zpracováním. Naše produkty jsou určeny profesionálním zpracovatelům, kteří disponují odbornými znalostmi v oblasti zpracování laků, lazur a mořidel. V případě nejasností jsou naši poradci a technici připraveni poradit podle svých nejlepších znalostí. Tyto rady jsou, pokud nebudou písemně potvrzeny, nezávazné. Zaručujeme samozřejmě kvalitu našich výrobků. Platí naše všeobecné obchodní a dodací podmínky. Všechny dříve vydané technické listy ztrácejí vydáním nového technického listu svoji platnost. Na internetových stránkách www.clou.de naleznete vždy nejnovější verzi našeho technického listu.

Stav: listopad 2013