

## L2 Ballen-Mattierung farblos

### tampónový matýrung bezbarvý

#### Charakteristika

Jasný, řídký tekutý ale velmi vydatně plnicí, rychle a snadno zpracovatelný tampónový matýrung vyrobený na nitrocelulósově bázi, který zasychá velmi rychle a více už nelepí. CLOU L2 dodá povrchu dřeva (nábytek, hračky) hladký a na dotyk příjemný ochranný film odolný poškrábání i vodě.

#### Použití

Pro ruční zpracování při povrchové úpravě vnitřního zařízení s normální úrovní zatížení vyrobeného ze dřeva, zvláště k oprávcování malých kusů nábytku. Před odebráním z obalu dobře promíchejte! Po odebrání obal uzavřete! Zpracovávajíte pouze v suché a teplé místnosti.

#### Zpracování

Výlučně tampónem.

#### Ředění

Ředí se 3:1 ředidlem CLOU Verdünnung V1 nebo CLOU Spezial - Verdünnung MP.

#### Návod k práci

1. Plochy určené k lakování musejí být správně připravené, suché a čisté, zbavené brusného prachu (eventuálně mohou být předem namořené) a opatřené nejdříve rychle brusným základem Schnellschleifgrundierung G1. Po zaschnutí základu, už asi po jedné hodině, můžete provést obvyklý mezibrus (papírem 240/280) a odstranit brusný prach.
2. Nyní naředte matýrung L2 asi v množství 30% ředidlem Verdünnung V1 nebo Spezial - Verdünnung MP a nanášejte dlouze tah vedle tahu tampónem ve směru vláken dřeva, přičemž nános zasychá v průběhu práce a více už nelepí..
3. Při oprávcování malých kusů nábytku, židlí apod. můžete matýrung zpracovávat také neředěný.
4. O několik hodin později matýrovanou plochu dokončete očištěním od zbytků kluzných látek obsažených v matýrunku tak, že celou plochu oprávcujete ještě jednou novým tampónem s velmi silně naředěným matýrungem L2.

#### Vydatnost

1 litr vystačí na přibližně 10 m<sup>2</sup> .

Vysoce hořlavý. Dráždí oči. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry a aerosol. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. V případě požáru použijte písek, oxid uhličitý nebo hasicí prášek. Nikdy nepoužívat vodu. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

V ČR dodává CLOU Bohemia s.r.o., Radyňská 16, Plzeň, tel. 377 441 961

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.

Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků.