

AQUA CLOU L 11 Holzlack

univerzální vodou ředitelný lak, bezbarvý na dřevo ve vnitřním prostředí, pro obývací, spací a jídelní nábytek

hedvábně lesklý, hedvábně matný, matný

odolný ochranný nátěr, nezapáchá a je vodou ředitelný, odolává vodě a tukům

- 1 litr vystačí na 10 m² při 1 nátěru
- další přelakování po 2 hodinách
- vhodné na hračky
- pro vnitřní prostředí

Oblasti použití

K lakování zatěžených ploch surového nebo už dřívě lakovaného masivního dřeva, dýhovaného dřeva a jiných dřevěných materiálů ve vnitřním prostředí, např. stoly, sedací nábytek, obklady stěn a stropů, vnitřní dveře, schodišťové stupně, skříňe nebo hračky.

Vlastnosti

Rychleschnoucí nezapáchající prémiový bezbarvý lak na vodní bázi. Opracované plochy se snadno udržují, odolávají světlu, nápojovým alkoholům, krémům na ruce, odpuzují vodu a špínu a odpovídají normě EN71, díl 3 (bezpečnost hraček, DIN 53160 (odolnost slinám a potu) a DIN 68861-1B (odolnost chemikáliím). Splňuje podmínky VOC Decopaint, mezní hodnota VOC výrobku (kat.A/e): 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 55 g/l VOC.

Vydatnost: 1 litr vystačí na přibližně 10 m² při jednom nátěru.

Příprava povrchu

Povrch dřeva musí být čistý, suchý, beze zbytků vosku, oleje a tuků. Při renovaci staré nátěry odbruste. Surový povrch dřeva hladce přebruste brusným papírem zrnitosti 180 a důkladně odstraňte brusný prach. Při broušení nepoužívejte ocelovou vlnu!

Zpracování

Obsah balení před použitím dobře promíchejte!

Používejte pouze čisté a korozivzdorné nářadí!

Nelze zpracovávat pod 8°C.

K natírání použijte nekovový nebo korozivzdorný měkký plochý štětec s umělým vláknem (např. perlonový štětec pro vodou ředitelné laky) nebo váleček pro vodou ředitelné laky.

Lak nanášejte rovnoměrně, dlouze a plynule ve směru vláken dřeva, ne sytě.

Po zaschnutí prvního nátěru povrch lehce přebruste papírem 240, odstraňte prach a stejným způsobem natřete podruhé.

Lak můžete v případě potřeby naředit do 5% čistou vodou.

Schnutí

Asi po 2 hodinách lze brousit a pokračovat nátěrem druhé vrstvy. Nátěr proschne přes noc (podle teploty a vlhkosti vzduchu).

Čištění pracovního náčiní

Pracovní náčiní, štětce, válečky použité k lakování ihned po použití očistěte čistou vodou!

Skladování

Uchovávejte v suchu a chladu, chraňte před mrazem! Minimální trvanlivost v originálně uzavřeném balení je nejméně 2 roky. Otevřené balení ihned po odebrání těsně uzavřete.

Likvidace

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky materiálu předejte na sběrné místo starých laků (číslo odpadu 080112).

Bezpečnostní upozornění

Nevylévejte do kanalizace. V průběhu zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání.

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, methyloisothiazolinone, Směs látek 5-chlor2methylisothiazol -3(2H)on a 2-methylisothiazol3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy.

Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: odpadá.

Nehořlavý.