

# Abfärbetinktur

tinktura k dobarvení laků na rozpouštědlové bázi

technická data

## Charakteristika

Světlostálý transparentní dobarvovací prostředek laků na bázi organických rozpouštědel.

## Oblast použití

Používá se k dobarvení základních anebo vrchních lakových materiálů na bázi organických rozpouštědel (např. nitrolaky, MOMOSIEGEL N, CLOUCRYL nebo DD-laky) a také k dolaďení barevných nuancí rustikálních mořidel.

## Zpracování / Aplikace



metoda nanášení: nádobková pistole  
 Ø trysky (mm): 1,5-1,8  
 tlak stříkání (bar): 2,0-3,0

Bezbarvý lakový materiál dobarvíte ve zvoleném odstínu podle požadované intenzity dobarvení tinkturou v množství 0,5% až 5%.

Dobarvený lakový materiál nelze nanášet přímo na surové dřevo, nýbrž pouze na základovaný a dobře proschlý povrch, přebroušený a zbavený brusného prachu.

Protože výsledný barevný odstín velmi silně závisí na tloušťce nánosu a vlastní přírodní barvě dřeva, doporučujeme nejdříve zhotovit stříkaný vzorek na zkoušku.

## Skladování / Likvidace

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu).

Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 3 roky.

## Bezpečnostní upozornění

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 2).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Dráždí oči a pokožku, zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Výpary a aerosol nevdechujte. Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí. Dodržujte opatření proti vzniku elektrostatického náboje. Pro hašení používejte písek, oxid uhličitý nebo hasicí prášek, nikdy ne vodu. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte balení nebo etiketu.

Označení podle předpisů o nebezpečných látkách: Vysoce hořlavé F, Dráždivé Xi

## Zvláštní údaje

Zpracování transparentně barevných materiálů se provádí výhradně stříkáním.

Všechny odstíny dobarvovacích tinktur Abfärbetinktur jsou mezi sebou navzájem mísitelné v jakémkoliv poměru, takže si sami můžete namíchat mezitóny.

Požadovaný odstín pomůže najít vyhledávač odstínů dobarvovacích tinktur Abfärbetinktur-Farbfinder, což je vějíř složený z průhledných fólií. Položte fólii na dřevo a pak pohledem přes fólii zjistíte, jak bude vypadat hotová lakovaná plocha.

## Údaje k objednání

číslo výrobku:

Abfärbetinktur dub světlý	00990.08192
Abfärbetinktur dub střední	00990.08193
Abfärbetinktur dub tmavý	00990.08194
Abfärbetinktur ořech světlý	00990.08195
Abfärbetinktur ořech střední	00990.08196
Abfärbetinktur ořech tmavý	00990.08197
Abfärbetinktur mahagon	00990.08198
Abfärbetinktur třešeň	00990.08199
Abfärbetinktur teak	00990.04743
Abfärbetinktur hrušeň	00990.08200
Abfärbetinktur makoré	00990.08201
Abfärbetinktur černá	00990.08202
Abfärbetinktur buk	00990.08203
Abfärbetinktur olše	00990.08204
Abfärbetinktur žlutá	00990.08440
Abfärbetinktur oranžová	00990.08441
Abfärbetinktur červená	00990.08442
Abfärbetinktur zelená	00990.08443
Abfärbetinktur modrá	00990.08444
Weiβkonzentrat bílý koncentrát	00224.09405
Abfärbetinktur-Farbfinder, vyhledávač	50000.00990

# Abfärbetinktur

tinktura k dobarvení laků na rozpouštědlové bázi


vzorník odstínů



dub světlý



dub střední



dub tmavý




žlutá



ořech světlý




ořech střední



ořech tmavý




oranžová



mahagon



třešeň



hrušeň



červená



makoré



teak



modrá



zelená



buk



olše

Zobrazení odstínů je omezeno možnostmi tisku.  
Proto vždy provádějte zkoušky moření včetně přelakování.