

Holzwachs W1

tekutý vosk na dřevo

Oblasti použití:

- nábytek
- obklady

Výhody a vlastnosti výrobku:

- tekutý vosk na bázi organických rozpouštědel, zapáchá však jen velmi slabě
- rychle zasychá
- odolává vodě
- odolává poškrábání
- odolný proti mnohým chemikáliím v domácnosti
- vytvoří příjemně sametově hebký, dekorativní a přitom zatížitelný povrch

Příprava povrchu:

Dřevěné plochy přebruste (zrnitost brusiva 180/220) a odstraňte brusný prach. Plochy už dřívě voskované umyjte ředidlem CLOU EV-Verdünnung, přebruste a ještě jednou umyjte EV-Verdünnung.

Návod k práci:

Štětcem nebo tampónem naneste tence a rovnoměrně nejdříve jako základ. Odeberte z plochy přebytečný vosk. Po zaschnutí lehce přebruste a nános vosku Holzwachs proveďte podruhé. Po zaschnutí se překartáčováním postarejte o vytvoření hedvábně hladké plochy.



1 litr vystačí na 10 m² na jeden nátěr štětcem nebo na asi 15 m² jednoho nánosů tampónem



nářadí po použití ihned umyjte ředidlem CLOU EV-Verdünnung



k nanášení další vrstvy po schnutí přes noc, úplné zatížení po 7 dnech



Odstíny:



č. 0 bezbarvý

DIN 68 861 – 1B
(odolnost chemikáliím) ✓