

# CLOU Hartwachs-Öl antibakteriell

## antibakteriální olej s tvrdým voskem na dřevo ve vnitřním prostředí

### Charakteristika

Antibakteriální bezbarvý olej s tvrdým voskem s integrovanou hygienickou ochranou, avšak bez klasických biocidních látek. Chrání surové nebo už dřívě olejované dřevo ve vnitřním prostředí tím, že dlouhodobě zabráňuje usídlování bakterií a hub na dřevěném povrchu. Je vyrobený na bázi voskovaných společně svařených olejů a přírodních pryskyřic a doplněný patentovanou technologií stříbrných nanočástic. Antimikrobiotické působení je certifikováno podle japonské normy JIS Z 2801.

Opracované plochy odpovídají požadavkům normy DIN EN 71, díl 3 (bezpečnost dětských hraček) a požadavkům § 35 Zákona o potravinách a spotřebním zboží (dříve norma DIN 53160, odolnost slinám a potu).

### Použití

Hartwachs-Öl antibakteriell vytvoří hladký příjemný mechanicky dobře zatížitelný povrch, který odpuzuje špínu. Je odolný vodě a chemikáliím běžným v domácnosti. Používá se na dětský nábytek, hračky, pracovní desky, postele a jiná dřevěná zařízení interiéru.

### Účinná látka

0,01% nanostříbro (tj. 0,09 g/l), číslo registrace BauA 31027.

S biocidy zacházejte bezpečně! Před použitím vždy čtěte označení a informace o výrobku na obalu!

### Zpracování

Měkkým, čistým tampónem (bavlněný hadr) anebo širokým plochým štětcem.

### Vydatnost

Obsah balení 750 ml vystačí na přibližně 12-15 m<sup>2</sup> jednoho nátěru surového dřeva.

### Schnutí

Nános vosku vyžaduje schnutí přes noc. Je možné provést pouze jeden nános v jednom dni.

### Příprava plochy

Dřevo musí být čisté, suché a bez mastnoty a prachu. Neopracované surové dřevo je nutné nejdříve přebrousit papírem zrnitosti 180/220 a pečlivě odstranit brusný prach.

### Návod k práci

- Obsah balení nejdříve dobře rozmíchejte!
- Na připravený, suchý, čistý povrch dřeva naneste Hartwachs-Öl antibakteriell měkkým plochým štětcem nebo tampónem (do sebe zabalený kus čisté bavlněné látky) ve směru vláken dřeva. Po 20-30 minutách hadrem, který nepouští nitky, odeberte nevsáknutý olej a rovnoměrně jej vetřete do povrchu.
- Podle stupně zatížení povrchu naneste olej Hartwachs-Öl antibakteriell 2-3x, v jednom dni provádějte jen jeden nános. Mezi jednotlivými vrstvami povrch lehce přebruste brusivem zrnitosti 280, odstraňte prach.

### Čištění náradí

Pracovní náčinu ihned po použití umyjte ředidlem CLOU EV-Verdünnung.

**Použité hadry před likvidací nechte rozprostřené vyschnout anebo je namočte do vody, protože by mohlo dojít k jejich samovznícení.**

### Ošetřování

Olejované plochy čistěte jen vlhkým (ne mokrým) hadrem, případně podle zatěžování plochu přeočistěte olejem Hartwachs-Öl antibakteriell.

### Skladování a likvidace

Skladuje v době uzavřeném originálním balení v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Po otevření obalu má obsah jen omezenou trvanlivost.

Obaly se zbytky předávejte na sběrné místo starých laků. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů je 08 01 12.

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.

### Bezpečnostní informace

Hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. V případě požáru: K uhašení použijte CO<sub>2</sub>, písek, hasicí prášek. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Účinná látka: 0,01% Nanosilber (0,09 g/l), BAuA-Nr. N-108508.



Varování