

## EV-Verdünnung

### ředidlo

ředidlo EV-Verdünnung je **odaromatizované**, to znamená, že nezapáchá, a je vhodné **pro ředění jednosložkových alkydových a uretanalkydových laků**, vhodné je také pro **odmašťování dřevěných povrchů určených k renovaci nebo odstraňování skvrn, k čištění štětců a náradí** od těchto laků a také od oleje a vosku.

ředidlo EV-Verdünnung se používá k ředění jednosložkových laků se systémem oxidačního zasychání, to znamená, že zasychají díky reakci se vzdušným kyslíkem. Jedná se zejména o **laky EL Holz-Siegel, BOOTS-& YACHTLACK, OSB-Lack**.

ředidlo je k dispozici v baleních 250 ml a 750 ml.

### Bezpečnostní informace

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics/ 1-Methoxypropan-2-ol. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte zařízení do výbušného prostředí. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Nevdechujte mlhu/ páry/ aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě požáru: K uhašení použijte CO<sub>2</sub>, písek, hasicí prášek. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy.



### Nebezpečí